


## 1650 - Microfloor

Codice: 530810-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1650 - Microfloor
Codice	530810-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	86 mm
Diametro (Ø) (mm)	120 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	24 V
Tensione Max (V)	24 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-S+L
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Nessuno




Microfloor è un innovativo incasso a filo terreno a LED, progettato per un'illuminazione discreta ed elegante. Con dimensioni compatte e design minimalista, è ideale per valorizzare percorsi, giardini e spazi architettonici. Resistente agli agenti atmosferici, garantisce efficienza energetica e lunga durata in ogni ambiente esterno.



## 1650 - Microfloor

Codice: 530810-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	46 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	0.6 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	77 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
Carico max	2000 kg
Calpestabile	True
Carrabile	True
IP	67



## 1650 - Microfloor

Codice: 530810-00

### MATERIALI E COLORI



Corpo	in nylon f.v., cornice in acciaio inox AISI 316.
Diffusore	vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Colore	Inox
Equipaggiamento	guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM.
Warnings	apparecchio carrabile. Non sostare.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio microfloor 10-22.pdf](#)


#### DISEGNI

[DisegnoTecnico 1650 microfloor.dxf](#)




## 1650 - Microfloor


Codice: 530810-00



**179 Cablaggio CC-IP677**



**314 Telaio a parete**



**313 Controcassa**