

61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	61 - Cassetta stagna IP67
Codice	986512-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	240 mm
Larghezza (mm)	160 mm
Altezza (mm)	115 mm
Peso (Kg)	2.2 kg



CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I

Driver LED RGB fornito in cassetta stagna IP67 con ricevitore IRE. Adatto per alimentare max. 5 Microfloor/Midifloor RGB Fullcolor. È possibile collegare in cascata con apposito cavo di sincronizzazione fino ad un massimo di 20 acc.61.



61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	7w/channel
-------------------	------------

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
-------------------------------------	------

IP	67
----	----



61 - Cassetta stagna IP67

Codice: 986512-00

MATERIALI E COLORI

Colore	Nero
--------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio acc 61.pdf



NORME E CONFORMITÀ

Marche e test	CE
---------------	----

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr
-----------------------	------