## 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00





605 Disanlens CCT SWITCH



Articolo	605 - Disanlens CCT SWITCH
Codice	115561-00

### **DIMENSIONI E PESO**

INFORMAZIONI GENERALI

Lunghezza (mm)	1190 mm
Larghezza (mm)	72 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	3.3 kg


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch



# 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5580 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	35 W
ССТ	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	159 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	60000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

DATI FOTOMETRICI


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65





## 605 - Disanlens CCT SWITCH

Codice: 115561-00 MATERIALI E COLORI



Corpo	stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
Diffusore	stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di estrema flessibilità e resistenza. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Grigio
Equipaggiamento	staffe di fissaggio a plafone /sospensione in acciaio e connettore rapido. L'ancoraggio dell'apparecchiatura sulle staffe di fissaggio avviene in sicurezza mediante innesto rapido.

### NORME E CONFORMITÀ

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 605.dxf



Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	С

GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

