


6634 - Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale

Codice: 133096-00

INFORMAZIONI GENERALI



Apparecchio lineare a LED, che si distingue per la qualità dei materiali e le ottime efficienze luminose. Il risultato: un'illuminazione estremamente performante, capace di conseguire un'alta resa cromatica e tutelare la salute degli occhi, a garanzia di un grande benessere visivo. Madrid, risulta pertanto in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, sia essa funzionale che progettuale.



Articolo	6634 - Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale
Codice	133096-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	1126 mm
Larghezza (mm)	64 mm
Altezza (mm)	74 mm
Peso (Kg)	2.3 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

6634 - Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale

Codice: 133096-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	4927 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	41 W
CCT	4000 K
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

6634 - Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale

Codice: 133096-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Diffusore	in policarbonato opale.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- cablaggio in emergenza CLD E con -07. - cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD EC -0050. - cablaggio CLD D-D (DALI) con -0041. - versione con cablaggio passante per fila continua L max = 2800mm con sottocodice -0072: fornita senza diffusore da acquistare a parte con acc. 6076 per realizzazioni "TUTTA LUCE" senza interruzioni. - in colorazione nera.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



DOWNLOAD

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio 6633-6634 04-25.pdf
DISEGNI
BIM 6634 Madrid 5-24.zip
DisegnoTecnico 6634.dxf




6634 - Madrid - sospensione - luce diretta-indiretta - diffusore opale


Codice: 133096-00




2522 Sospensione elettrificata



6076 diffusore opale



2518 sospensione semplice



6075 staffa di giunzione