834 - Rodi R HE - UGR<19 - DALI

Codice:





Rodi è la nuova plafoniera da incasso a LED in versione backlight, un modo del tutto innovativo di fare luce. Apparecchio dal design molto sottile ed equipaggiato con LED ad alta efficienza, Rodi offre un'alta luminosità e un'emissione luminosa diffusa, mantenendo estremamente bassi i consumi energetici e affermandosi come il prodotto ideale nelle applicazioni di illuminazione generale e funzionale.



	INFORMAZIONI GENERALI
Articolo	834 - Rodi R HE - UGR<19 - DALI
	DIMENSIONI E PESO
Lunghezza (mm)	1195 mm
Larghezza (mm)	295 mm
Altezza (mm)	34 mm
	INSTALLAZIONE
Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	1190 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	290 mm
	CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI
Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	rapido, non è necessario aprire l'apparecchio.
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




834 - Rodi R HE - UGR<19 - DALI

Codice: DATI FOTOMETRICI

20

IP (va)



F	CRI	>80
je je	Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coeffi- ciente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, Secondo le norme EN 12464.
je.	Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
A	Mantenimento del flusso luminoso LED	80000 hr, L 90, B 10
>		CARATTERISTICHE MECCANICHE
	Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
	IP (vI)	40





834 - Rodi R HE - UGR<19 - DALI

Codice:



Corpo	corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio.
Diffusore	in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Plafoniera completa di driver esterno; è possibile alloggiarlo agevolmente nel controsoffitto.
	NORME E CONFORMITÀ
Classe sicurezza fotobio-	PCO

Classe sicurezza fotobiologica RG0

Marcature e test CE

Norme di riferimento EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

MATERIALI E COLORI

Garanzia post-vendita 5 yr

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 834r.dxf



