



810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

Codice: 150340-0041



L'approccio della Human Centric Lighting porta in primo piano la salute e il benessere dell'uomo. La luce deve essere di alta qualità, con perfetta resa cromatica, stabile, senza abbagliamenti e sfarfallii, adeguata al compito visivo. Inoltre, il flusso luminoso e le tonalità della luce si possono modulare nell'arco della giornata, per conseguire un rapporto equilibrato con la luce naturale e rispondere alle diverse esigenze, per esempio con una luce più fredda nelle ore in cui occorre una maggiore concentrazione e tonalità più calde nei luoghi o nei momenti in cui ci si può rilassare.

Disano propone una grande varietà di prodotti per realizzare questa nuova filosofia di illuminazione negli uffici, nei luoghi di studio, nella sanità e in tutti gli ambienti in cui trascorriamo gran parte delle nostre giornate.

Comfortsquare è l'ultimo nato di una serie di apparecchi da incasso a LED di Disano. La particolare forma a pannello luminoso rappresenta una soluzione illuminotecnica sempre più apprezzata per uffici, strutture sanitarie, spazi commerciali.

L'ottima distribuzione della luce e le ottiche antiabbagliamento (UGR <16 e UGR <19) favoriscono il massimo dell'efficienza e del comfort visivo.

Inoltre, la versatilità d'impiego rende questi apparecchi utilizzabili praticamente in ogni progetto d'illuminazione di interni.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.

La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Wednesday, October 8, 2025

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH
Codice	150340-0041

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	595 mm
Larghezza (mm)	595 mm
Altezza (mm)	42 mm
Peso (Kg)	4 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	575 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	575 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥ 0.9
Corrente Nominale	750 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

Codice: 150340-0041

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2624 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	21 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<16 (fino a 24W) - UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	76 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	100000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	43
IP (va)	20

810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH

Codice: 150340-0041

MATERIALI E COLORI



Corpo	stampato ad iniezione in polycarbonato autoestinguente di colore RAL9016. Vano accessori in lamiera di acciaio sp. 7/10 e verniciato di colore bianco.
Ottica	lenti secondarie in PMMA ad alto rendimento e anti-ingiallimento.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	Comfortsquare (19-1928) di serie integra un sensore di presenza/luminosità per l'accensione o lo spegnimento della plafoniera quando viene rilevata una presenza, a seconda del livello di luminosità nell'ambiente.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio 595 01-20.pdf
- IstruzioniMontaggio EM-KIT 600 03-22.pdf
- IstruzioniMontaggio comfortsquare DIP-SWITCH.pdf
- IstruzioniMontaggio comfortsquare 12-24.pdf

- DISEGNI
- BIM 810 Comfortsquare 12-24.zip
- DisegnoTecnico 810c.dxf




810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH


Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI - °
150340-00/0041/19	550	16	4000K - 1921lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	650	19	4000K - 2274lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	750	21	4000K - 2624lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	850	24	4000K - 2970lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	900	26	4000K - 3142lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	950	27	4000K - 3314lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	1000	28	4000K - 3484lm - CRI 90 - 76°
150340-00/0041/19	1050	30	4000K - 3654lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	550	16	3000K - 1921lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	650	19	3000K - 2274lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	750	21	3000K - 2624lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	850	24	3000K - 2970lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	900	26	3000K - 3142lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	950	27	3000K - 3314lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	1000	28	3000K - 3484lm - CRI 90 - 76°
150340-39/3941/1928	1050	30	3000K - 3654lm - CRI 90 - 76°

810 - Comfortsquare - 76° - DIP SWITCH


Codice: 150340-0041




320 Cordina



907 Molle



600 Kit alimentazione EM



595 Cornice 600x600 h70mm