

781 - Compact - con SENSORE

Codice: 156301-0024

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	781 - Compact - con SENSORE
Codice	156301-0024

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	165 mm
Diametro (Ø) (mm)	293 mm
Peso (Kg)	2.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Interfaccia di controllo	0-10V
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza radar sensor
Funzioni Integrate	Movimento, Presenza



781 Compact - con SENSORE



781 - Compact - con SENSORE

Codice: 156301-0024

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Potenza assorbita (totale) (W)	21 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 70, B 50



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	40

781 - Compact - con SENSORE

Codice: 156301-0024

MATERIALI E COLORI



Corpo	in lamiera di acciaio tornito.
Diffusore	vetro satinato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001).
Verniciatura	a polvere poliestere, stabilizzata ai raggi UV, antingiallimento, previo trattamento di fosfatazione.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	anello di finitura con molle anticaduta.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOWNLOAD

GARANZIA

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio 781 03-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 784.dxf

Garanzia post-vendita 3 yr

