

1593 - Swinging - fascio regolabile

Codice: 420664-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo 1593 - Swinging - fascio regolabile

Codice 420664-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	120 mm
Larghezza (mm)	98 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



Swinging è un'applicazione da parete che garantisce un'ampia gamma di effetti di luce tramite la regolazione delle alette che consentono di ottenere il fascio luminoso desiderato con un range da 30° a 120°; l'alto grado di protezione (IP65) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni.



1593 - Swinging - fascio regolabile

Codice: 420664-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
Flusso luminoso (uscente) (lm)	830 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 50



CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65

1593 - Swinging - fascio regolabile

Codice: 420664-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in painted aluminium.
Diffusore	diffusore in policarbonato trasparente.
Colore	Nero
Equipaggiamento	predisposto per l'installazione a parete.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1593 11-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1593.dxf](#)

