

1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	1595 - Upright - luce diretta e indiretta
Codice	420676-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	95 mm
Larghezza (mm)	67 mm
Altezza (mm)	165 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno


Upright è un'applicazione da parete dalle dimensioni compatte e il suo design consente un'emissione luminosa diretta/indiretta morbida e uniforme; l'alto grado di protezione (IP65) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni.



1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	940 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65



1595 - Upright - luce diretta e indiretta

Codice: 420676-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio verniciato.
Diffusore	diffusore in vetro.
Colore	Nero
Equipaggiamento	predisposto per l'installazione a parete.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 1595 11-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico 1595up.dxf](#)

