

1583 - Vista LED COB

Codice: 422212-0016



Vista è uno dei più affermati prodotti di arredo urbano di Disano. Progettato per l'illuminazione di parchi, Vista si inserisce con naturalezza in giardini e aree verdi o in contesti urbani curati e particolari. Un buon progetto di luce aumenta la sicurezza e può creare un nuovo volto serale ad una piazza o quartiere, facendo riscoprire zone non frequentate nelle ore serali. Vista led è equipaggiato con moduli LED di ultima generazione



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	1583 - Vista LED COB
Codice	422212-0016

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	585 mm
Larghezza (mm)	585 mm
Altezza (mm)	550 mm
Peso (Kg)	10.3 kg

INSTALLAZIONE

Diametro (Ø) attacco palo (mm)	60-60 mm
Superficie di esposizione al vento (mm)	L 168000 mm², F 168000 mm²


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Corrente Nominale	1400 mA
Surge protector (differenziale/comune) (EN 61547)	10 kV, 10 kV
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

1583 - Vista LED COB

Codice: 422212-0016

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED COB
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3441 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	53 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	65 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	90000 hr, L 80, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK09
IP	65
Temperatura ambiente - min	-20 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

1583 - Vista LED COB

Codice: 422212-0016

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere.
Dissipatore	integrato.
Attacco palo	idoneo per pali di diametro da 60mm.
Verniciatura	il ciclo di verniciatura a polvere, interamente automatizzato, prevede una vernice a base poliestere, resistente alla corrosione in nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	-sezionatore. -connettore stagno per una rapida installazione senza dover aprire l'apparecchio. -valvola anticondensa. -dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico. -dispositivo di protezione conforme a EN 61547 contro i fenomeni impulsivi.

DOWNLOAD

NORME E CONFORMITÀ

MONTAGGI
IstruzioniMontaggio vista 03-23.pdf
DISEGNI
BIM 1583 Vista LED COB - 20200604.zip
DisegnoTecnico 1583 vista led.dxf

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

