

# SCHEDINA TECNICA - FRBM4-D20/3N/03



**Interruttore magnetotermico differenziale, 20 A, 300 mA, caratteristica di intervento interruttore magnetotermico: D, 3p+N, caratteristica di sgancio differenziale: AC**

**EATON**  
Powering Business Worldwide™

<b>Tipo</b>	<b>FRBM4-D20/3N/03</b>
<b>Catalog No.</b>	<b>170965</b>
<b>Alternate Catalog No.</b>	<b>FRBM4-D20/3N/03</b>

Abbildung ähnlich

## Programma di fornitura

Funzione di base	Interruttore magnetotermico-differenziali FI/LS		
Poli	3 poli+N		
Curva caratteristica d'intervento	D		
Applicazione	Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta		
Corrente nominale	$I_n$	A	20
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 61009		kA	4.5
Corrente nominale differenziale	$I_{\Delta n}$	A	0,3
Sigla	Tipo AC		
Sgancio	istantaneo		
Assortimento	FRBm4		
Sensibilità	sensibili alla corrente alternata		
immune ai picchi di corrente	limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A		
Simbolo circuitale			

## Dati tecnici

### Elettrico

Polo protetto			4
Tensione nominale conforme a IEC/EN 60947-2.	Un	V AC	240
Frequenza nominale	f	Hz	50
Corrente nominale differenziale	$I_{\Delta n}$	mA	300
Sensibilità			sensibili alla corrente alternata
Corrente nominale	$I_n$	A	20
Curva caratteristica d'intervento			D

## Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	$I_n$	A	20
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	$P_{vid}$	W	5.4
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	$P_{vs}$	W	0
Potere di dissipazione	$P_{ve}$	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40
			0

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / combinazione interruttore differenziale/magnetotermico (EC000905)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore differenziale / Corrente di guasto/ interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti		4
tensione di dimensionamento	V	415
tensione di isolamento nominale Ui	V	500
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp	kV	4
corrente di dimensionamento	A	20
corrente di guasto nominale	A	0.3
tipo di corrente di guasto		AC
classe di limitazione energetica		3
potere di interruzione nominale secondo EN 61009	kA	4.5
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2	kA	4.5
potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1	kA	4.5
caratteristiche di spegnimento		
resistenza a corrente impulsiva	kA	0.25
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza		50 Hz
curva d'intervento		D
conduttore neutro a connessione		sì
con dispositivo di bloccaggio		no
categoria di sovratensione		3
grado di inquinamento		2
temperatura ambiente durante il funzionamento		-25 - 40
larghezza in unità di suddivisione		4
profondità di incasso	mm	75.5
adatto per installazione a incasso		no
protezione da scatto intempestivo		no
grado di protezione (IP)		IP20
sezione conduttore collegabile unifilare	mm	1 - 25
sezione conduttore collegabile multifilare	mm	1 - 25

## Dimensioni

