



Limitatore di sovratensione, innestabile, 600 VCC, bipolare+PE, con contatto ausiliario

Tipo SPPVT2-06-2+PE-AX  
Catalog No. 176087

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

|                               |                |   |                                                                                   |
|-------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                  |                |   | Protezione contro sovratensioni DC                                                |
| Prodotti                      |                |   | Scaricatore di sovratensioni                                                      |
| Campo d'impiego               |                |   | Edificio ad uso abitativo<br>Edificio non ad uso residenziale<br>Superfici libere |
| Descrizione                   |                |   | Inseribile<br>Con contatti ausiliari                                              |
| Collegamento                  |                |   | per sistemi senza messa a terra                                                   |
| Massima tensione continuativa | U <sub>c</sub> | V | 600                                                                               |

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

|                                                                   |                  |    |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|------|
| Dati tecnici per verifiche di progetto                            |                  |    |      |
| Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione | I <sub>n</sub>   | A  | 0    |
| Dissipazione per polo, in funzione della corrente                 | P <sub>vid</sub> | W  | 0    |
| Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente         | P <sub>vid</sub> | W  | 0    |
| Dissipazione statica, indipendente dalla corrente                 | P <sub>vs</sub>  | W  | 0.02 |
| Potere di dissipazione                                            | P <sub>ve</sub>  | W  | 0    |
| Temperatura ambiente di servizio min.                             |                  | °C | -40  |
| Temperatura ambiente di servizio max.                             |                  | °C | 80   |
|                                                                   |                  |    | 0    |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                            |  |    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------------|
| messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)                                                                                                                |  |    |                   |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011]) |  |    |                   |
| forma della rete DC                                                                                                                                                                                                                        |  |    | no                |
| forma della rete IT                                                                                                                                                                                                                        |  |    | sì                |
| forma della rete TN                                                                                                                                                                                                                        |  |    | no                |
| forma della rete TN-C                                                                                                                                                                                                                      |  |    | no                |
| forma della rete TN-C-S                                                                                                                                                                                                                    |  |    | no                |
| forma della rete TN-S                                                                                                                                                                                                                      |  |    | no                |
| forma della rete TT                                                                                                                                                                                                                        |  |    | no                |
| altre forme della rete                                                                                                                                                                                                                     |  |    | no                |
| numero di conduttori (esclusa terra)                                                                                                                                                                                                       |  |    | 2                 |
| corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)                                                                                                                                                                                          |  | kA | 15                |
| tensione nominale AC                                                                                                                                                                                                                       |  | V  | 0                 |
| tensione nominale DC                                                                                                                                                                                                                       |  | V  | 600               |
| resistenza di cortocircuito (Isc cr)                                                                                                                                                                                                       |  | kA | 0                 |
| tensione permanente AC max.                                                                                                                                                                                                                |  | V  | 0                 |
| max. corrente di scarica (8/20)                                                                                                                                                                                                            |  | kA | 40                |
| tensione permanente DC max.                                                                                                                                                                                                                |  | V  | 800               |
| tipo di montaggio                                                                                                                                                                                                                          |  |    | barra cieca 35 mm |
| dimensione                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 3 UM              |
| max. tensione PV                                                                                                                                                                                                                           |  | V  | 800               |
| livello di protezione                                                                                                                                                                                                                      |  | kV | 2.7               |
| sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)                                                                                                                                                                                      |  | mm | 35                |

|                                                         |    |        |
|---------------------------------------------------------|----|--------|
| sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile) | mm | 25     |
| livello di protezione L-N                               | kV | 0      |
| livello di protezione N-PE                              | kV | 0      |
| con contatto telecomunicazioni                          |    | sì     |
| fusibile ausiliario integrato                           |    | no     |
| segnalazione nell'apparecchio                           |    | ottico |
| classe di prova tipo 2                                  |    | sì     |
| grado di protezione (IP)                                |    | IP20   |