



Inserto scaricatore da sovratensione ; Inseribile; 600V DC; 1p

Tipo SPPVT2-06
Catalog No. 176091

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			Protezione contro sovratensioni DC
Prodotti			Scaricatore di sovratensioni
Campo d'impiego			Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere
Descrizione			Inseribile
Collegamento			per sistemi senza messa a terra
Massima tensione continuativa	U _C	V	600

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0.02
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-40
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	80
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
forma della rete DC			no
forma della rete IT			sì
forma della rete TN			no
forma della rete TN-C			no
forma della rete TN-C-S			no
forma della rete TN-S			no
forma della rete TT			no
altre forme della rete			no
numero di conduttori (esclusa terra)			0
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)		kA	15
tensione nominale AC		V	0
tensione nominale DC		V	600
resistenza di cortocircuito (Isc _{cr})		kA	0
tensione permanente AC max.		V	0
max. corrente di scarica (8/20)		kA	0
tensione permanente DC max.		V	400
tipo di montaggio			su elemento base
dimensione			1 UM
max. tensione PV		V	400
livello di protezione		kV	0.0014

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)	mm	35
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)	mm	25
livello di protezione L-N	kV	0
livello di protezione N-PE	kV	0
con contatto telecomunicazioni		no
fusibile ausiliario integrato		no
segnalazione nell'apparecchio		ottico
classe di prova tipo 2		sì
grado di protezione (IP)		IP20