



Parafulmini / Limitatore di sovratensione, innestabile, 600 VCC, bipolare +PE, collegato a massa



Tipo SPPVT12-06-2+PE-AX
Catalog No. 177257

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			Protezione contro sovratensioni DC
Prodotti			Scaricatore di sovratensioni
Campo d'impiego			Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere
Descrizione			Inseribile Con contatti ausiliari
Collegamento			per sistemi senza messa a terra
Massima tensione continuativa	U_c	V	600

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0.03
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-40
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	80
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
forma della rete DC			no
forma della rete IT			sì
forma della rete TN			no
forma della rete TN-C			no
forma della rete TN-C-S			no
forma della rete TN-S			no
forma della rete TT			no
altre forme della rete			no
numero di conduttori (esclusa terra)			2
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)		kA	15
tensione nominale AC		V	0
tensione nominale DC		V	600
resistenza di cortocircuito (Isc cr)		kA	0
tensione permanente AC max.		V	0
max. corrente di scarica (8/20)		kA	40
tensione permanente DC max.		V	720
tipo di montaggio			barra cieca 35 mm
dimensione			3 UM
max. tensione PV		V	720
livello di protezione		kV	2.7
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)		mm	35

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)		mm	25
livello di protezione L-N		kV	0
livello di protezione N-PE		kV	0
con contatto telecomunicazioni			sì
fusibile ausiliario integrato			no
segnalazione nell'apparecchio			ottico
classe di prova tipo 2			sì
grado di protezione (IP)			IP20