



Interruttore protettore, 63 A, 3p+N, caratteristica: D

Tipo FAZ6-D63/3N
Catalog No. 177419

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Poli		3 poli+N
------	--	----------

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	63
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	25.5
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-40
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70
			lineare per +1°C causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecI@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])			
curva d'intervento		D	
numero di poli (totale)		4	
numero di poli protetti		3	
corrente di dimensionamento		A	63
tensione di dimensionamento		V	400
tensione di isolamento nominale U_i		V	440
resistenza di tensione ad impulso nominale U_{imp}		kV	4
potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 230 V		kA	6
potere di interruzione nominale I_{cn} secondo EN 60898 a 400 V		kA	6
potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 230 V		kA	10
potere di interruzione nominale I_{cu} secondo IEC 60947-2 a 400 V		kA	10
tipo di tensione di alimentazione		AC	
frequenza		Hz	50 - 60
classe di limitazione energetica		3	
adatto per installazione a incasso		no	
conduttore neutro a connessione		si	
categoria di sovratensione		3	
grado di inquinamento		2	
dispositivi supplementari possibili		si	
larghezza in unità di suddivisione		4	
profondità di incasso		mm	70.5
grado di protezione (IP)		IP20	
temperatura ambiente durante il funzionamento		-25 - 75	
sezione conduttore collegabile multifilare		mm	1 - 25
sezione conduttore collegabile unifilare		mm	1 - 25