



Morsetto ad innesto combinato KSK; singolo; blu per conduttore di neutro



Powering Business Worldwide™

Tipo KSK-N
Catalog No. 178903

Programma di fornitura

Funzione di base		Accessori
accessori		generale
Assortimento		Quadro di distribuzione compatto KLV Accessori KLV
Grado di protezione		IP2X

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

morsetti di giunzione (EG000012) / striscia unipolare e multipolare (EC001284)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto (morsettieria universale) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-06 [AAB921016])		
distanza foro centrale	mm	1
esecuzione antideflagrante 'Ex e'		no
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità	mm	2.5 - 25
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità	mm	2.5 - 16
sezione conduttore collegabile unifilare	mm	2.5 - 25
sezione conduttore collegabile multifilare	mm	2.5 - 25
corrente nominale In	A	63
tensione di dimensionamento	V	400
esecuzione collegamento elettrico 1		raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2		raccordo a innesto
posizione di collegamento		obliquo
numero di poli		1
numero di punti di fissaggio per ogni polo		8
tipo di montaggio		montaggio diretto
materiale del corpo isolante		materiale termoplastico
temperatura d'esercizio		35 - 35
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94		V0
larghezza/dimensione modulare	mm	55
altezza per il tipo di montaggio più basso	mm	17
lunghezza	mm	19.5
piastra di chiusura necessaria		no
colore		blu
trasparente		no