



**Morsetto ad innesto combinato KSK; singolo; verde per conduttore di neutro**

**Tipo** **KSK-PE**  
**Catalog No.** **178904**

**EATON**  
*Powering Business Worldwide™*

## Programma di fornitura

Funzione di base		Accessori
accessori		generale
Assortimento		Quadro di distribuzione compatto KLV Accessori KLV
Grado di protezione		IP2X

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

morsetti di giunzione (EG000012) / striscia unipolare e multipolare (EC001284)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea {Rea}) / Morsetto (morsettiera universale) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-06 [AAB921016])

distanza foro centrale	mm	1
esecuzione antideflagrante 'Ex e'		no
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità	mm	2.5 - 25
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità	mm	2.5 - 16
sezione conduttore collegabile unifilare	mm	2.5 - 25
sezione conduttore collegabile multifilare	mm	2.5 - 25
corrente nominale In	A	63
tensione di dimensionamento	V	400
esecuzione collegamento elettrico 1		raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2		raccordo a innesto
posizione di collegamento		obliquo
numero di poli		1
numero di punti di fissaggio per ogni polo		8
tipo di montaggio		montaggio diretto
materiale del corpo isolante		materiale termoplastico
temperatura d'esercizio		35 - 35
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94		V0
larghezza/dimensione modulare	mm	55
altezza per il tipo di montaggio più basso	mm	17
lunghezza	mm	19.5
piastra di chiusura necessaria		no
colore		verde
trasparente		no