



Presa singola; con adattatore Euro2; con sistema semiestraibile a connettore; senza conduttore di alimentazione

Tipo S1-KLV
Catalog No. 178970

Programma di fornitura

Immagine prodotto			
Funzione di base			Accessori
accessori			KLV
Assortimento			KLV per applicazioni multimediali Accessori KLV

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / presa (EC000125)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Programma Interruttori Di Installazione / Presa (ecI@ss10.0.1-27-14-40-42 [AKE352014])			
esecuzione			SCHUKO
contatto di protezione			sì
contatto conduttore di protezione tondo			no
numero di contatti attivi (tondo)			2
numero di contatti attivi (piatto)			0
con lampada di segnalazione			no
con alimentatore USB incorporato			no
numero di unità			1
numero dei moduli (per costruzione modulare)			1
numero di prese commutabili			1
numero di fasi			2
stampa/marcatura			senza stampa
tipo di collegamento			morsetto a innesto
con coperchio a cerniera			no
con protezione dal contatto incrementata			sì
casella di testo/superficie di marcatura			no
colore			bianco
codice RAL (simile)			9010
trasparente			no
chiudibile			no
meccanismo di espulsione			no
montaggio isolato			sì
con illuminazione funzionale			no
con illuminazione di orientamento			no
sovratenore			no
protezione da corrente di guasto			no
con fusibile per correnti deboli			no
alimentazione elettrica speciale			altri
tipo di montaggio			altri
tipo di fissaggio			fissaggio con vite
materiale			plastica
qualità del materiale			materiale termoplastico
senza alogeni			sì
superficie			altri

esecuzione della superficie			brillante
trattamento antibatterico			no
con interruttore ACC/CHIUSS			no
con funzione loop			sì
inserto centrale ruotato			no
corrente nominale		A	16
tensione nominale		V	230
frequenza		Hz	50 - 50
corrente di guasto nominale		milliampere	6
adatto per grado di protezione (IP)			IP00
per "condizioni severe" (secondo VDE)			no
resistenza agli urti			altri
larghezza dell'apparecchio		mm	61
altezza dell'apparecchio		mm	61
profondità dell'apparecchio		mm	47
min. profondità della presa per apparecchi		mm	36