



**Presa doppia; con adattatore Euro2; con sistema semiestraibile a connettore; senza conduttore di alimentazione**

**Tipo** S2-KLV  
**Catalog No.** 178971

**Programma di fornitura**

Immagine prodotto		
Funzione di base		Accessori
accessori		KLV
Assortimento		KLV per applicazioni multimediali Accessori KLV

**Dati tecnici secondo ETIM 7.0**

gamme di interruttori/connettori per impianti (EG000013) / presa (EC000125)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Programma Interruttori Di Installazione / Presa (ecI@ss10.0.1-27-14-40-42 [AKE352014])		
esecuzione		SCHUKO
contatto di protezione		sì
contatto conduttore di protezione tondo		no
numero di contatti attivi (tondo)		2
numero di contatti attivi (piatto)		0
con lampada di segnalazione		no
con alimentatore USB incorporato		no
numero di unità		2
numero dei moduli (per costruzione modulare)		2
numero di prese commutabili		2
numero di fasi		2
stampa/marcatura		senza stampa
tipo di collegamento		morsetto a innesto
con coperchio a cerniera		no
con protezione dal contatto incrementata		sì
casella di testo/superficie di marcatura		no
colore		bianco
codice RAL (simile)		9010
trasparente		no
chiudibile		no
meccanismo di espulsione		no
montaggio isolato		sì
con illuminazione funzionale		no
con illuminazione di orientamento		no
sovratenore		no
protezione da corrente di guasto		no
con fusibile per correnti deboli		no
alimentazione elettrica speciale		altri
tipo di montaggio		altri
tipo di fissaggio		fissaggio con vite
materiale		plastica
qualità del materiale		materiale termoplastico
senza alogeni		sì

superficie			altri
esecuzione della superficie			brillante
trattamento antibatterico			no
con interruttore ACC/CHIUS			no
con funzione loop			sì
inserto centrale ruotato			no
corrente nominale		A	16
tensione nominale		V	230
frequenza		Hz	50 - 50
corrente di guasto nominale		milliamper	0
adatto per grado di protezione (IP)			IP00
per "condizioni severe" (secondo VDE)			no
resistenza agli urti			altri
larghezza dell'apparecchio		mm	61
altezza dell'apparecchio		mm	102
profondità dell'apparecchio		mm	47
min. profondità della presa per apparecchi		mm	36