



**Avviatore a velocità variabile, Tensione nominale d'impiego 230 V AC, monofase, le 2.3 A, 0.37 kW, 0.5 HP**

**EATON**  
Powering Business Worldwide™



**Tipo** DE11-122D3NN-N20N  
**Catalog No.** 180657  
**Alternate Catalog No.** DE11-122D3NN-N20N

## Programma di fornitura

Assortimento			Avviatore a velocità variabile
Rilevatore tipo			DE11
Tensione nominale d'impiego	U <sub>e</sub>		230 V AC, monofase 240 V AC, monofase
Tensione di uscita a U <sub>e</sub>	U <sub>2</sub>		230 V AC, trifase 240 V AC, trifase
Tensione di rete (50/60Hz)	U <sub>LN</sub>	V	200 (-10%) - 240 (+10%)
<b>Corrente nominale d'impiego</b>			
per 150 % sovraccarico	I <sub>e</sub>	A	2.3
Nota			Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 °C
<b>Potenza motore assegnata</b>			
Nota			per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min <sup>-1</sup> a 50 Hz o 1800 min <sup>-1</sup> a 60 Hz
Nota			Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota			a 230 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	0.37
150 % sovraccarico	I <sub>M</sub>	A	2
Nota			a 220 - 240 V, 60 Hz
150 % sovraccarico	P	HP	0.5
150 % sovraccarico	I <sub>M</sub>	A	2.2
Grado di protezione			IP20/NEMA0
Interfacce/bus di campo (incorporate)			OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Parametrizzazione			Tastiera Fieldbus drivesConnect drivesConnect mobile (App)
Grandezza			FS1
Collegamento a SmartWire-DT			sì insieme al modulo DX-NET-SWD3 SmartWire DT

## Dati tecnici

### Generalità

Conformità alle norme			Requisiti generali: IEC/EN 61800-2 Requisiti EMC: IEC/EN 61800-3 Requisiti di sicurezza: IEC/EN 61800-5-1
Certificazioni			CE, UL, cUL, RCM
Qualità di fabbricazione			RoHS, ISO 9001
Idoneità ai climi	ρ <sub>w</sub>	%	< 95 %, umidità relativa media (RH), senza condensa, non corrosiva
Temperatura ambiente			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-10
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	+ 60
			Funzionamento (con 150 % sovraccarico); max. +60 °C
Stoccaggio	θ	°C	-40 - +70
Grado di radiodisturbo			

Classe di radiodisturbo (EMC)			C1 (solo per emissione condotta), C2, C3; dipendente dalla lunghezza del cavo motore, del cavo di collegamento e dell'ambiente. Eventualmente sono necessari filtri soppressori radiodisturbi esterni (opzione).
Ambiente (EMC)			1° e 2° ambiente secondo EN 61800-3
Lunghezza massima linea motore	I	m	C1 ≤ 5 m C2 ≤ 10 m C3 ≤ 25 m
Resistenza agli urti		g	15 (11 m/s, EN 60068-2-27)
Vibrazione			EN 61800-5-1
Altitudine		mm	0 - 1000 su NN oltre 1000 m con declassamento dell'1% ogni 100 m max. 2000 m
Grado di protezione			IP20/NEMA0
Protezione contro contatti accidentali			BGV A3 (VBG4, protezione dal contatto con le dita e con le mani)

## Circuito principale

Alimentazione			
Tensione nominale d'impiego	U <sub>e</sub>		230 V AC, monofase 240 V AC, monofase
Tensione di rete (50/60Hz)	U <sub>LN</sub>	V	200 (-10%) - 240 (+10%)
Corrente di ingresso (150 % sovraccarico)	I <sub>LN</sub>	A	6.2
Frequenza di rete	f <sub>LN</sub>	Hz	50/60
Campo di frequenza	f <sub>LN</sub>	Hz	45-66 (±0%)
Frequenza d'inserzione della rete			massimo una volta ogni 30 secondi
Stadio di potenza			
Corrente di sovraccarico (150 % sovraccarico)	I <sub>L</sub>	A	3.45
max. corrente di avviamento (High Overload)	I <sub>H</sub>	%	200
Nota sulla max. corrente di avviamento			per 1,875 secondi ogni 600 secondi
Tensione di uscita a U <sub>e</sub>	U <sub>2</sub>		230 V AC, trifase 240 V AC, trifase
Frequenza di uscita	f <sub>2</sub>	Hz	0 - 50/60 (max. 300)
Frequenza di switching	f <sub>PWM</sub>	kHz	16 regolabile 4 - 32 (percepibile)
Modalità operativa			Comando U/f Controllo velocità con compensazione slittamento
Discriminazione in frequenza (valore di riferimento)	Δf	Hz	0.03
Corrente nominale d'impiego			
per 150 % sovraccarico	I <sub>e</sub>	A	2.3
Nota			Corrente nominale d'impiego con una frequenza di commutazione di 16 kHz ed una temperatura ambiente di +50 °
Massima corrente passante verso terra (PE) senza motore	I <sub>PE</sub>	mA	< 3.5 AC, < 10 DC
Grandezza			FS1
Utenza motore			
Nota			per normali motori asincroni in corrente trifase a quattro poli a ventilazione interna ed esterna con 1500 min <sup>-1</sup> a 50 Hz o 1800 min <sup>-1</sup> a 60 Hz
Nota			Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Nota			a 230 V, 50 Hz
150 % sovraccarico	P	kW	0.37
Nota			a 220 - 240 V, 60 Hz
150 % sovraccarico	P	HP	0.5
Potenza apparente dell'avvolgimento supplementare			
Potenza apparente con esercizio nominale 230 V	Contatto NA	kVA	0.92
Potenza apparente con esercizio nominale 240 V	Contatto NA	kVA	0.96
Funzione frenante			
Coppia frenante standard			max. 30 % M <sub>N</sub>
Coppia frenante frenatura a corrente continua			regolabile fino al 100%

## Porta di comando

Tensione di riferimento	U <sub>s</sub>	V	10 V DC (max. 0,2 mA)
Ingressi analogici			1, parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Ingressi digitali			4, parametrizzabile, 10 - 30 V DC
Uscita a relè			1, parametrizzabile, contatto NA, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)

**Organì di manovra e protezione associati**

Collegamento alla rete			
Dispositivo di protezione (fusibile o interruttore automatico modulare)			
IEC (tipo B, gG), 150 %		FAZ-B10/1N	
UL (Classe CC oppure J)	A	10	
Contattore di linea			
150 % sovraccarico (CT/I <sub>H</sub> , per 50 °C)		DILM7-... + DILM12-XP1	
induttanza di rete			
150 % sovraccarico (CT/I <sub>H</sub> , per 50 °C)		DX-LN1-006	
Filtro soppressore radiodisturbi (esterno, 150 %)		DX-EMC12-014-FS1	
Nota sul filtro soppressore radiodisturbi		Opzione filtro soppressione radiodisturbi esterno per lunghezze cavo motore maggiori e impiego in altri ambienti EMC	
Utenza motore			
bobina motore			
150 % sovraccarico (CT/I <sub>H</sub> , per 50 °C)		DX-LM3-008	

**Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439**

Dati tecnici per verifiche di progetto	I <sub>n</sub>	A	2.3
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	P <sub>vid</sub>	W	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P <sub>vid</sub>	W	20
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P <sub>vs</sub>	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P <sub>ve</sub>	W	0
Potere di dissipazione		°C	-10
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	60
Temperatura ambiente di servizio max.			Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / convertitore di frequenza =< 1 Kv (EC001857)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Condutture / Azionamento (Elettr.) / Convertitore di frequenza / Convertitore di frequenza =< 1 cV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])

tensione di rete	V	180 - 264
frequenza di rete		50/60 Hz
numero di fasi d'entrata		1
numero di fasi d'uscita		3
max. frequenza d'uscita	Hz	300
tensione d'uscita massima	V	250
corrente di uscita nominale I2N	A	2.3
max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale	kW	0.5
max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale	kW	0.5
tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa	%	10
tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa	%	10
numero di uscite analogiche		0
numero di ingressi analogici		1
numero di uscite digitali		0
numero di ingressi digitali		4
con elemento di comando		no
impiego ammesso in ambito industriale		sì
impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale		no
supporta protocollo TCP/IP		no
supporta protocollo PROFIBUS		no
supporta protocollo CAN		sì
supporta protocollo INTERBUS		no
supporta protocollo ASI		no
supporta protocollo EIB		no
supporta protocollo MODBUS		sì
supporta protocollo Data-Highway		no
supporta protocollo DeviceNet		no
supporta protocollo SUCONET		no
supporta il protocollo per LON		no
supporta il protocollo per PROFINET IO		no
supporta il protocollo per PROFINET CBA		no
supporta il protocollo per SERCOS		no
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus		no
supporta il protocollo per EtherNet/IP		sì
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work		no
supporta il protocollo per DeviceNet Safety		no
protocollo INTERBUS per Safety		no
supporta il protocollo per PROFIsafe		no
supporta il protocollo per SafetyBUS p		no
supporta protocollo per BACnet		no
supporta il protocollo per altri sistemi bus		sì
numero di interfacce HW Industrial Ethernet		0
numero di interfacce HW PROFINET		0
numero di interfacce HW seriali RS232		0
numero di interfacce HW seriali RS422		0
numero di interfacce HW seriali RS485		1
numero di interfacce HW seriali TTY		0
numero di interfacce HW USB		0
numero di interfacce HW parallele		0
numero di interfacce HW altre		0
con interfaccia ottica		no
con collegamento PC		sì

chopper di frenatura integrato		no
funzionamento a 4 quadranti possibile		no
tipo di convertitore		inverter a tensione impressa
grado di protezione (IP)		IP20
tipo di protezione (NEMA)		altri
altezza	mm	230
larghezza	mm	45
profondità	mm	168

## Approvazioni

Product Standards	UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.	E172143
UL Category Control No.	NMMS, NMMS7
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America	No
Suitable for	Branch circuits
Max. Voltage Rating	1~ 240 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wye)
Degree of Protection	IEC: IP20

## Dimensioni

