



Board

Tipo

Catalog No.

Alternate Catalog No.

MSFB-4-125A

191091

MSFB-4-125A

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Board
autoestinguente			secondo UL 94
Larghezza		mm	225
Numero di poli			3
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	125
utilizzabile per			MSFA...

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			EN 61439-1
Interasse sbarre		mm	60
Posizione di montaggio			Orizzontale
Grado di protezione			IP20
Peso		kg	0.79

Contatti relè

Tensione nominale d'impiego	U _e	V	690
Frequenza nominale	f	Hz	50/60
Tensione nominale di tenuta ad impulso	U _{imp}	kV	6

Dati elettrici

Corrente nominale d'impiego	I _e	A	125
-----------------------------	----------------	---	-----

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / sistema di sbarre collettive per distributore (EC001900)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Busbar system for distribution boards (ecl@ss10.0.1-27-40-06-13 [AC0389011])			
altezza		mm	160
larghezza		mm	225
profondità		mm	45
numero di poli			3
distanza delle guide		mm	60
altezza delle guide		mm	0
spessore delle guide		mm	0
corrente di dimensionamento		A	125
resistenza a corto circuito (I _{cw})		kA	10
materiale			rame
superficie			lucido

Dimensioni

