SCHEDINA TECNICA - MSFAD-25



Adattatore, 25 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-D, 25 A

Tipo MSFAD-25 Catalog No. 191097 Alternate Catalog MSFD-25



Programma di fornitura

Assortimento			Accessori
accessori			Adattatori per sbarre
			Omologato secondo UL 508
Tensione nominale d'impiego	U _e	V	690
Corrente nominale d'impiego	l _e	Α	25
Sezione conduttori			AWG 12 (4 mm²)
Larghezza di adattatore		mm	45
Lunghezza adattatore		mm	160
Guida DIN a scatto		Numero	1
utilizzo con			MSC-D, 25 A
Numero di poli			3

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / adattatore per sbarra collettrice (EC001531)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011])

dulpton from voiting commonly food-controlly food-controlly				
componenti guida di supporto		1 guida portante		
esecuzione del collegamento elettrico		3 conduttori AWG 12		
corrente nominale In	Α	25		
spessore min. del binario elettrificato	mm	2		
spessore max. del binario elettrificato	mm	2		
larghezza dell'adattatore	mm	45		
larghezza delle guide	mm	24		
distanza delle guide	mm	60		

Dimensioni

