



**Adattatore, 32 A, Numero di poli 3, utilizzo con MSC-D, 32 A**

**Tipo** MSFAD-32  
**Catalog No.** 191098  
**Alternate Catalog No.** MSFD-32

## Programma di fornitura

|                             |       |        |                                |
|-----------------------------|-------|--------|--------------------------------|
| Assortimento                |       |        | Accessori                      |
| accessori                   |       |        | Adattatori per sbarre          |
|                             |       |        | Omologato secondo UL 508       |
| Tensione nominale d'impiego | $U_e$ | V      | 690                            |
| Corrente nominale d'impiego | $I_e$ | A      | 32                             |
| Sezione conduttori          |       |        | AWG 10<br>(6 mm <sup>2</sup> ) |
| Larghezza di adattatore     |       | mm     | 45                             |
| Lunghezza adattatore        |       | mm     | 200                            |
| Guida DIN a scatto          |       | Numero | 1                              |
| utilizzo con                |       |        | MSC-D, 32 A                    |
| Numero di poli              |       |        | 3                              |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / adattatore per sbarra collettore (EC001531)                                                                                                                                                                               |  |    |                     |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Distribuzione Binari (Tecnologia Ns Di Commutazione) / Busbar adapter (low-voltage switching technology) (ecl@ss10.0.1-27-37-03-04 [ACN951011]) |  |    |                     |
| componenti guida di supporto                                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | 1 guida portante    |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | 3 conduttori AWG 10 |
| corrente nominale $I_n$                                                                                                                                                                                                                                                      |  | A  | 32                  |
| spessore min. del binario elettrificato                                                                                                                                                                                                                                      |  | mm | 2                   |
| spessore max. del binario elettrificato                                                                                                                                                                                                                                      |  | mm | 2                   |
| larghezza dell'adattatore                                                                                                                                                                                                                                                    |  | mm | 45                  |
| larghezza delle guide                                                                                                                                                                                                                                                        |  | mm | 24                  |
| distanza delle guide                                                                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 60                  |

