



Armadio isolato

Tipo
Catalog No. **CI44-S60-250/3-1XNH00**
194568

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			Custodie equipaggiate
Funzione di base			Alloggiamento sbarra collettore, sistema da 60 mm, con sezionatore con fusibile XNH
Apparecchio singolo/apparecchio completo			custodia completa
Larghezza		mm	375
Altezza		mm	375
Profondità		mm	225
Descrizione			Alloggiamento distributore NH con coperchio trasparente 1 commutatore NH00 su sistema sbarra collettore 250 A Cover di protezione touch inclusa 3-poli Carrier incluso per N + PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza senza morsetti Collegamento guida in rame opzionale con BBT-S60-20x5-CI Dispositivo di backup senza fusibili
Colore			RAL 7035, grigio chiaro (base) Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grado di protezione			IP65
Interasse sbarre		mm	60
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	250
Tipo di conduttore			L1, L2, L3, (PE, N)

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta per striscia sezionatore di carico (EC000249)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Alloggiamento separazione di sicurezza carico (ecl@ss10.0.1-27-37-14-13 [AKF070013])			
dotazioni del corpo sezionatore di carico di sicurezza			con sezionatore di carico di sicurezza
numero di poli			3
corrente d'esercizio nominale I _e		A	125
max. tensione d'esercizio nominale U _e per AC		V	690
tensione di isolamento nominale U _i		V	800
dimensione dei fusibili			HPC00
con monitoraggio fusibili			no
larghezza della scatola		mm	375
profondità della scatola		mm	225
altezza della scatola		mm	375
grado di protezione (IP)			IP65
tipo di protezione (NEMA)			altri

