

Armadio isolato

Tipo  
Catalog No. C144-S60-250/3-2XNH00  
194569

## Programma di fornitura

|                                          |                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortimento                             |                |    | xEnergy Safety Ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzione di base                         |                |    | Custodie equipaggiate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Funzione di base                         |                |    | Alloggiamento sbarra collettore, sistema da 60 mm, con sezionatore con fusibile XNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Apparecchio singolo/apparecchio completo |                |    | custodia completa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Larghezza                                |                | mm | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza                                  |                | mm | 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità                               |                | mm | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione                              |                |    | Alloggiamento distributore NH con coperchio trasparente<br>2 commutatori NH00 su sistema sbarra collettore<br>250 A<br>Cover di protezione touch inclusa<br>3-poli<br>Carrier incluso per N + PE per retrofit<br>con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm<br>N: senza<br>PE: senza<br>senza morsetti<br>Collegamento guida in rame opzionale con BBT-S60-20x5-CI<br>Dispositivo di backup senza fusibili |
| Colore                                   |                |    | RAL 7035, grigio chiaro (base)<br>Trasparente, grigio fumo (coperchio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione                      |                |    | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interasse sbarre                         |                | mm | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Corrente nominale d'impiego              | I <sub>e</sub> | A  | 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo di conduttore                       |                |    | L1, L2, L3, (PE, N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta per striscia sezionatore di carico (EC000249)                                                                                                                                                                        |  |    |                                        |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Alloggiamento separazione di sicurezza carico (ecl@ss10.0.1-27-37-14-13 [AKF070013]) |  |    |                                        |
| dotazioni del corpo sezionatore di carico di sicurezza                                                                                                                                                                                                                           |  |    | con sezionatore di carico di sicurezza |
| numero di poli                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |    | 3                                      |
| corrente d'esercizio nominale I <sub>e</sub>                                                                                                                                                                                                                                     |  | A  | 125                                    |
| max. tensione d'esercizio nominale U <sub>e</sub> per AC                                                                                                                                                                                                                         |  | V  | 690                                    |
| tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>                                                                                                                                                                                                                                   |  | V  | 800                                    |
| dimensione dei fusibili                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | HPC00                                  |
| con monitoraggio fusibili                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | no                                     |
| larghezza della scatola                                                                                                                                                                                                                                                          |  | mm | 375                                    |
| profondità della scatola                                                                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 225                                    |
| altezza della scatola                                                                                                                                                                                                                                                            |  | mm | 375                                    |
| grado di protezione (IP)                                                                                                                                                                                                                                                         |  |    | IP65                                   |
| tipo di protezione (NEMA)                                                                                                                                                                                                                                                        |  |    | altri                                  |

