

Armadio isolato

Tipo C144-S60-400/3-8D02
Catalog No. 194598



Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			Custodie equipaggiate
Funzione di base			Custodia per quadro di distribuzione per fusibili
Apparecchio singolo/apparecchio completo			apparecchio completo
Grado di protezione			IP65
Descrizione			Alloggiamento distributore D02 con coperchio trasparente 8 basi del fusibile sbarra colletttrice D02 su sistema sbarra colletttrice 400 A Cover di protezione touch inclusa Coperchio senza chiusure impugnatura Alloggiamento superiore e inferiore aperto pannelli laterali sfondabili 3-poli Carrier incluso per N + PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: senza PE: senza senza morsetti Dispositivo di backup senza fusibili e tappi a vite
Funzione			Base del fusibile sbarra colletttrice D02 sul sistema della sbarra colletttrice 60 mm
Esecuzione coperchio			trasparente, senza chiusure a strappo
Larghezza		mm	375
Altezza		mm	375
Profondità		mm	225
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	50
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	400
Max. cartuccia fusibile		A	50, D02/E18
Circuiti elettrici protetti		Quantità	8 x a 3 polo

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta per striscia sezionatore di carico (EC000249)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Alloggiamento separazione di sicurezza carico (ecl@ss10.0.1-27-37-14-13 [AKF070013])			
dotazioni del corpo sezionatore di carico di sicurezza			altri
numero di poli			3
corrente d'esercizio nominale I _e		A	50
max. tensione d'esercizio nominale U _e per AC		V	400
tensione di isolamento nominale U _i		V	800
dimensione dei fusibili			D02
con monitoraggio fusibili			no
larghezza della scatola		mm	375
profondità della scatola		mm	225
altezza della scatola		mm	375
grado di protezione (IP)			IP65
tipo di protezione (NEMA)			altri

