



Armadio isolato

Tipo **CI43-S60-630/3-4D02**
Catalog No. **194605**

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			Custodie equipaggiate
Funzione di base			custodia singola per fusibili
Apparecchio singolo/apparecchio completo			apparecchio completo
Grado di protezione			IP65
Descrizione			Alloggiamento singolo D02 con coperchio trasparente 4 basi del fusibile sbarra collettore D02 su sistema sbarra collettore 630 A Cover di protezione touch inclusa Coperchio senza chiusure impugnatura Alloggiamento con fori semitranciati metrici pannelli laterali sfondabili 3-poli Carrier incluso per N + PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 30 × 10 mm N: senza PE: senza senza morsetti Dispositivo di backup senza fusibili e tappi a vite
Funzione			Base del fusibile sbarra collettore D02 sul sistema della sbarra collettore 60 mm
Esecuzione coperchio			trasparente, senza chiusure a strappo
Larghezza		mm	250
Altezza		mm	375
Profondità		mm	225
Corrente nominale d'impiego	I _e	A	50
Tensione nominale d'impiego	U _e	V AC	400
Max. cartuccia fusibile		A	50, D02/E18
Circuiti elettrici protetti		Quantità	4 x 3polare

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta per striscia sezionatore di carico (EC000249)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Alloggiamento separazione di sicurezza carico (ecl@ss10.0.1-27-37-14-13 [AKF070013])			
dotazioni del corpo sezionatore di carico di sicurezza			altri
numero di poli			3
corrente d'esercizio nominale I _e		A	50
max. tensione d'esercizio nominale U _e per AC		V	400
tensione di isolamento nominale U _i		V	800
dimensione dei fusibili			D02
con monitoraggio fusibili			no
larghezza della scatola		mm	250
profondità della scatola		mm	225
altezza della scatola		mm	375
grado di protezione (IP)			IP65
tipo di protezione (NEMA)			altri

