



Orologio interruttore

**Tipo
Catalog No.**

**TSDW1C0-1
196848**

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0.4
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	1.5
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Prova d'urto			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica			Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / temporizzatore distributore digitale (EC002305)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnica Misure / Misuratore, Tempo / Digital time switch (ecl@ss10.0.1-27-20-01-10 [ACN653011])			
tipo di montaggio			barra DIN
numero di canali			1
tensione di alimentazione		V	230 - 240
tipo di tensione di alimentazione			AC
frequenza della tensione di alimentazione		Hz	50 - 60
riserva di marcia in ore			0
riserva di marcia in anni			10
scostamento giornaliero orologio		s	0.5
guida di testo nel display			sì
programmazione esterna			sì
scheda di memoria inclusa			no
programma 60 min			no

programma 24 h			sì
programma settimanale			sì
programma annuale			no
programma vacanze			sì
programma d'impulsi			no
programma ciclo			no
programma astronomico			no
programma casuale			no
contatore di funzionamento			sì
con sincronizzazione di rete			no
controllato al quarzo			sì
radiocontrollato			no
radio controllato (DCF77)			no
GPS			no
esecuzione del contatto			contatto invertitore
tempo di commutazione minimo canale 1		min	1
tempo di commutazione minimo canale 2		min	0
numero di spazi di memoria			56
cambio automatico ora estiva/invernale			sì
comando manuale			sì
ingresso del tasto esterno			no
preselezione del circuito			sì
corrente di commutazione nominale a 250 V AC		A	16
contatto privo di potenziale (pulito)			sì
grado di protezione (IP)			IP20
larghezza in unità di suddivisione			2
larghezza		mm	35.8
altezza		mm	90.1
profondità		mm	69.2