



Guarnizione multipla per pressacavo metrico

Tipo MFD25
Catalog No. 215451

Programma di fornitura

Assortimento			Accessori generali per il quadro elettrico
accessori			Gestione cavi
accessori			Tenute multiple
Entrata cavi			M25
Diametro esterno cavo		mm	4 x 5 - 6
Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili		mm ²	H03VV-F2 x 0.75/3 x 0.75

Dati tecnici

Generalità

Grado di protezione			IP66
---------------------	--	--	------

Materiale

Materiale			elastomero termoplastico
Colore			nero, simile a RAL 9005
Resistente alla temperatura			-25 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di guaina di protezione (EG000003) / guarnizione anulare per raccordi a vite di flessibili (EC000781)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ecI@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007])			
diametro nominale		mm	0
dimensione nominale in pollici			altri
diametro esterno		mm	20
diametro interno		mm	6
intensità		mm	10
materiale			plastica
qualità del materiale			poliammide
temperatura			-25 - 100

