



Guarnizione multipla per pressacavo metrico

Tipo MFD32
Catalog No. 215452

Programma di fornitura

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--|
| Assortimento | | | Accessori generali per il quadro elettrico |
| accessori | | | Gestione cavi |
| accessori | | | Tenute multiple |
| Entrata cavi | | | M32 |
| Diametro esterno cavo | | mm | 4 x 3,5 - 7 |
| Utilizzo cavo NYM/NYY, a 4 fili | | mm ² | H03VV-F4 x 0.75 |

Dati tecnici

Generalità

| | | | |
|---------------------|--|--|------|
| Grado di protezione | | | IP66 |
|---------------------|--|--|------|

Materiale

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Materiale | | | elastomero termoplastico |
| Colore | | | nero, simile a RAL 9005 |
| Resistente alla temperatura | | | -25 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C |

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|----|-----------|
| sistemi di guaina di protezione (EG000003) / guarnizione anulare per raccordi a vite di flessibili (EC000781) | | | |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Cable, pipe, hose laying (electric installation) / Cable protection hose (electric installation) / Sealing for hose screw connection (electric) (ec1@ss10.0.1-27-43-03-17 [ADT443007]) | | | |
| diametro nominale | | mm | 0 |
| dimensione nominale in pollici | | | altri |
| diametro esterno | | mm | 20 |
| diametro interno | | mm | 6 |
| intensità | | mm | 10 |
| materiale | | | plastica |
| qualità del materiale | | | altri |
| temperatura | | | -25 - 100 |

