



Custodia in materiale isolante, AxLxP=160x100x100mm, +piastra di montaggio

Tipo CI-K2H-100-M
Catalog No. 229306

Programma di fornitura

Assortimento		Custodia compatta CI-K
Funzione di base		custodia vuota
Funzione di base		Custodie vuote CI-K
Apparecchio singolo/apparecchio completo		Apparecchio singolo
Grado di protezione		Frontale IP65 IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione
Grado di protezione		Frontale IP65 IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione
Materiale		polycarbonato rinforzato con fibra di vetro
Colore		Base della custodia RAL 9005, nero Parte superiore della custodia grigio chiaro RAL 7035
Descrizione		setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore e parete retro Entrata cavi di comando Indicatori luminosi L-... montabili nel passaggio cavi sfondabile della base M20/ M25
Entrata cavi		Apertura sfondabile rigida

Dimensioni


Larghezza	mm	100
Altezza	mm	160
Profondità	mm	100
Dimensioni	mm	

Profondità custodia


Legenda grafico		Misure dall'alto: Profondità di montaggio con piastra di montaggio Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 7,5 mm Profondità di montaggio per guide DIN per montaggio a scatto, altezza 15 mm
Profondità custodia	mm	
Profondità di montaggio con piastra di montaggio	mm	79
Equipaggiamento		Con piastra di montaggio

Note
M

Q




Passaggi cavi sfondabili
2 X M25 o membrana passante fino a max. Ø 16 mm



Passaggi cavi sfondabili
2 x M25 o membrana passante fino a max. # 16 mm e 1 membrana passante fino a max. # 8 mm

t



Parete retro:
2 X membrana passante fino a max. Ø 11 mm
(non con CI-K2H)

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60529 DIN EN 62208
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		°C	-25 - +70 -25 - +40 (per entrata cavi nella tecnica a perforazione)
Grado di protezione			Frontale IP65 IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione
Dissipazione			
Massima dissipazione in caso di installazione singola, temperatura ambiente +20 C		W	12.5

Materiale

Materiale			
Base			Polycarbonato rinforzato con fibra di vetro
Coperchio			Polycarbonato rinforzato con fibra di vetro
Trattamento della superficie			Resistente alla corrosione
Colore			
Base			RAL 9005. nero (opaco)
Coperchio			RAL 7035, grigio chiaro (opaco)

Caratteristiche materiale

Elettriche			
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 175 (base, secondo IEC 60112) CTI 175 (coperchio, secondo IEC 60112)
Resistenza della superficie secondo IEC 60093		$\Omega \times 10^{13}$	> 1
Resistenza isolamento secondo IEC 60243-1		kV/mm	30
Termiche			
Resistente alla temperatura			-40 °C - +120 °C (custodia) -40 °C - +80 °C (guarnizione)
Meccaniche			
Resistenza agli urti			IK06 secondo EN 50102
max. portata			
Piastra di montaggio		kg	0.7
Guida DIN		kg	0.7
Chimiche			
Resistenza chimica			Sottocassetta, coperchio Resistente a: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline Resistente condizionatamente a: acidi > 10%, alcol Non resistente a soluzioni alcaline, benzolo Membrana passante (CI-K1/CI-K2) e materiale guarnizione Resistente a: acidi < 10%, soluzioni basiche; alcol; soluzioni saline Resistente condizionatamente a: acidi > 10%, grassi, benzolo Non resistente a olio minerale, benzolo
Atmosferiche			

Nebbia salina			IEC 60068-2-11
Resistenza raggi UV			Sotto tettuccio di protezione
Assorbimento acqua secondo DIN EN ISO 62		%	0.29
Comportamento alla fiamma			
Prova filamento incandescente			
Comportamento alla fiamma			960 °C/1mm spessore lamelle (base, coperchio; filamento incandescente secondo VDE 0471 Parte 2) 650 °C/1mm spessore lamelle (membrana passante e materiale guarnizione; secondo VDE 0471 Parte2)
Secondo UL 94			VO/1,5 mm spessore
Secondo UL 94			HB
Privo di alogeno			sì

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	12.5
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	70
Grado di protezione			Frontale IP65 IP65, per entrata cavi nella tecnica a perforazione
Massima dissipazione in caso di installazione singola, temperatura ambiente +20 C		W	12.5
Comportamento alla fiamma			960 °C/1mm spessore lamelle (base, coperchio; filamento incandescente secondo VDE 0471 Parte 2) 650 °C/1mm spessore lamelle (membrana passante e materiale guarnizione; secondo VDE 0471 Parte2)
Resistenza alla corrente di fuga			CTI 175 (base, secondo IEC 60112) CTI 175 (coperchio, secondo IEC 60112)
Trattamento della superficie			Resistente alla corrosione
Resistenza agli urti			IK06 secondo EN 50102
Resistente alla temperatura			-40 °C - +120 °C (custodia) -40 °C - +80 °C (guarnizione)
Resistenza raggi UV			Sotto tettuccio di protezione
Verifiche di progetto IEC/EN 61439			
10.2 Idoneità di materiali e componenti			
10.2.2 Resistenza alla corrosione			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV			su richiesta
10.2.5 Sollevamento			Non pertinente.
10.2.6 Prova d'urto			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.7 Diciture			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.7 Circuiti interni e collegamenti			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d'isolamento			
10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso			Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante			I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.10 Riscaldamento			Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.

10.11 Resistenza al corto circuito		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC		Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica		Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta vuota per apparecchi di commutazione (EC000712)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Alloggiamento vuoto per unità di comando (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])		
materiale della scatola		plastica
larghezza	mm	100
altezza	mm	160
profondità	mm	100
con coperchio trasparente		no
adatto per arresto d'emergenza		sì
esecuzione		struttura
grado di protezione (IP)		IP65
tipo di protezione (NEMA)		altri

Dimensioni

