



Bussola passante per conduttore di neutro e presa di prova, 63A, 50/60Hz,
1 unità passo



Tipo Z-D63/P
Catalog No. 248268
Alternate Catalog No. Z-D63/P

Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

morsetti di giunzione (EG000012) / morsetto componibile passante (EC000897)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea 'Rea) / Morsetto di passaggio (serie) (ecI@ss10.0.1-27-14-11-20 [AFZ769018])		
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità	mm	0 - 0
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità	mm	0 - 0
sezione conduttore collegabile unifilare	mm	1 - 25
sezione conduttore collegabile multifilare	mm	1 - 25
corrente nominale In	A	63
tensione di dimensionamento	V	230
esecuzione collegamento elettrico 1		raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2		altri
posizione di collegamento		sopra
numero di piani		1
numero di punti di fissaggio per ogni piano		1
tipo di montaggio		barra cieca 35 mm
materiale del corpo isolante		altri
temperatura d'esercizio		-25 - 40
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94		altri
larghezza/dimensione modulare	mm	175
altezza per il tipo di montaggio più basso	mm	80
lunghezza	mm	60
esecuzione antideflagrante 'Ex e'		no
piastra di chiusura necessaria		no
colore		grigio
piani interni esclusi con ponte		no