



Modulo di verifica a distanza, max. 400V-AC, 0,5A, 0,5 unità passo

Tipo Z-FW/050
Catalog No. 248301
Alternate Catalog No. Z-FW/050

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Funzione di base			accessori per interruttori differenziali
Funzione base accessori			Moduli di controllo a distanza
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale differenziale	$I_{\Delta N}$	A	0,5
Assortimento			Accessori
Applicabilità			applicabile da sinistra a: FI

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0.02
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0.02
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
montaggio dell'apparecchio			interruttore differenziale
dispositivo supplementare			unità di monitoraggio
applicato dal produttore			no
larghezza totale (TE)			0.5
numero di contatti di chiusura			0
numero di contatti di riposo			0
numero di contatti invertitori			0
numero di commutatori di segnale			0
tensione di commutazione nominale		A	0
tensione di dimensionamento		V	0
tipo di tensione per l'azionamento			AC
con auto test per funzione corrente differenziale			no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)			0
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale		A	0

