



Interruttori per protezione motore, 25-40 A, 2p

Tipo Z-MS-40/2
Catalog No. 248401
Alternate Catalog No. Z-MS-40/2

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	40
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	3.95
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	7.9
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	50

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / disgiuntore per protezione motore (EC000074)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Interruttori di potenza per combinazioni d'avviamento (ecI@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])			
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico	A		25 - 40
intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato	A		400 - 520
con protezione termica			sì
sensibile a guasto di fase			no
tecnica di intervento			magnetico
tensione d'esercizio nominale	V		400 - 400
corrente nominale permanente I _n	A		40
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V	kW		0
potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V	kW		18.5
tipo di collegamento circuito elettrico principale			raccordo a vite
esecuzione dell'elemento di azionamento			bilanciere
tipologia costruttiva dell'apparecchio			apparecchio completo nell'alloggiamento
con interruttore ausiliario integrato			no
con sganciatore di minima tensione integrato			no
numero di poli			2
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC	kA		10
grado di protezione (IP)			IP20
altezza	mm		75
larghezza	mm		36
profondità	mm		80