



Commutatore rotante, 2p, OFF, 0 - 1

Tipo Z-DSA2-01
Catalog No. 248872

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto				
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	20	
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0	
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0.5	
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0	
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0	
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-40	
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	60	
			0	

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore per installazione in serie (EC001545)				
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Interruttore (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])				
funzione di commutazione			interruttore	
numero di contatti di chiusura			2	
numero di contatti di riposo			0	
numero di contatti invertitori			0	
numero di poli			2	
corrente di dimensionamento		A	20	
tensione di dimensionamento		V	690	
tensione nominale min.		V	440	
potere di interruzione nominale		kA	0	
resistenza a corto circuito (Icw)		kA	10	
tipo di tensione di alimentazione			AC	
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)			no	
con lampada di segnalazione			no	
colore della calotta			altri	
Tipo lampada			altri	
base della lampada			altri	
max. potenza della lampada		W	0	
larghezza in unità di suddivisione			3	
profondità di incasso		mm	60	
grado di protezione (IP)			IP20	