



Sbarra di distribuzione, per SPC, 3unità passo

Tipo ZV-KSBI-3TE/S  
Catalog No. 263963  
Alternate Catalog No. ZV-KSBI-3TE/S

Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)                                                                                                                                                            |  |    |       |
| Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011]) |  |    |       |
| numero di fasi                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 1     |
| numero di poli                                                                                                                                                                                                                          |  |    | 1     |
| adatto per numero di apparecchi                                                                                                                                                                                                         |  |    | 0     |
| misura di divisione                                                                                                                                                                                                                     |  | mm | 0     |
| sezione                                                                                                                                                                                                                                 |  | mm | 16    |
| lunghezza                                                                                                                                                                                                                               |  | mm | 53    |
| numero di unità di suddivisione                                                                                                                                                                                                         |  |    | 3     |
| corrente nominale permanente Iu                                                                                                                                                                                                         |  | A  | 0     |
| esecuzione del collegamento elettrico                                                                                                                                                                                                   |  |    | forca |
| isolato                                                                                                                                                                                                                                 |  |    | sì    |
| tensione impulsiva nominale                                                                                                                                                                                                             |  | kV | 0     |
| corrente di corto circuito nominale condizionale Iq                                                                                                                                                                                     |  | kA | 0     |
| max. tensione d'esercizio nominale Ue                                                                                                                                                                                                   |  | V  | 400   |
| resistenza a corrente di breve durata Icw                                                                                                                                                                                               |  | kA | 0     |
| adatto per apparecchi con conduttore N                                                                                                                                                                                                  |  |    | no    |
| adatto per apparecchi con interruttore ausiliario                                                                                                                                                                                       |  |    | no    |