

SCHEDINA TECNICA - Z-FW-LPD



Dispositivo di reinserzione, 24-48VDC, 4unità passo



Tipo Z-FW-LPD
Catalog No. 265244
Alternate Catalog No. Z-FW-LPD

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Funzione di base			accessori per interruttore di protezione della linea accessori per interruttori differenziali
Funzione base accessori			dispositivo di reinserzione
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Assortimento			Accessori
Applicabilità			applicabile da destra a: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
Simbolo circuitale			

Dati tecnici

Elettrico			
Campo tensione di impiego		V	
V DC			24 - 48
Modulo di prova (0.5 TE) per la verifica a distanza di dispositivi differenziali			Z-FW...
Uscita a relè, 250 V AC, senza potenziale		A	5
Funzione			Reinserzione automatica
Selettore funzioni			Automatico, 5 x OFF/RESET

Meccanico

Misura di montaggio calotta		mm	45
Misura zoccolo custodia		mm	80
Larghezza di montaggio		mm	70
Montaggio			Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti su guida DIN omega IEC/EN 60715
Grado di protezione			
incorporato			IP40
Protezione morsetti			Protezione contro i contatti accidentali secondo BGV A3, ÖVE-EN 6
Morsetti			Morsetti sollevabili
Sezioni di collegamento		mm ²	
Rigido		mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5
flessibile		mm ²	2 x 1.5 1 x 2.5

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I _n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P _{vid}	W	0
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P _{vs}	W	0.8
Potere di dissipazione	P _{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / dispositivo supplementare per apparecchi a montaggio su rotaia (EC001286)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Componente Comando Di Protezione / Contatto ausiliare e di segnalazione (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
montaggio dell'apparecchio		universale
dispositivo supplementare		unità di monitoraggio con riaccensione automatica
applicato dal produttore		no
larghezza totale (TE)		4
numero di contatti di chiusura		0
numero di contatti di riposo		0
numero di contatti invertitori		0
numero di commutatori di segnale		0
tensione di commutazione nominale	A	0
tensione di dimensionamento	V	48
tipo di tensione per l'azionamento		DC
con auto test per funzione corrente differenziale		no
adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)		0
adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale	A	0

Dimensioni

