



Cartuccia fusibile con inserto lampeggiante, D01, 2A, 24 V, gG/gL

Tipo Z-SLS/B-24-2A
Catalog No. 268995

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			materiale per fusibili
Funzione di base			Accessori
Funzione di base			Kit fusibili
utilizzo con			Z-SLS/NEOZ Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK
			con funzione lampeggiante montabile a scatto su guida DIN 1 se comprende: 3 cartucce fusibili, 3 codifiche corrente, 1 scatola di plastica nello stesso colore dell'indicatore
Tensione nominale			24 V AC/DC
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	2

Dati tecnici

Elettrico

Tensione nominale di impiego	U_e	V	
Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	24 - 60
		V DC	24 - 60
Classe di funzionamento			gG (gL)
Tensione di prova		kV	5


Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55


Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto fusibile D0 (EC001642)			
Tecnica Di Ar., Elett., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Neozed fuse link (ec@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
dimensione			D01
corrente di dimensionamento		A	2
tensione di dimensionamento		V	24
codice cromatico			rosa
classe di funzionamento			GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Curve caratteristiche



Curva caratteristica corrente passante fusibili D0 2...63 A gG(gL)



Linea caratteristica tempo-corrente fusibili D0 2...63 A gG(gL)