



Morsetto di alimentazione, 25mm², corto diritto

Tipo Z-EK/25/K
Catalog No. 269525

Dati tecnici

Elettrico

Tensione nominale d'impiego	Un	V AC	690
Tensione nominale	Ue	V DC	1500
Carico di corrente		A	80

Meccanico

Grado di protezione			IP20
Sezione morsetto			
Rigido		mm ²	6 - 25
Flessibile		mm ²	6 - 25
Flessibile con puntalino		mm ²	4 - 16

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / morsetto per sbarra collettore (EC000001)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Morsetto (Salvo Linea ;Rea) / Morsetto barra collettore (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
spessore della sbarra collettore		mm	0 - 0
larghezza della sbarra collettore		mm	0 - 0
adatto per			altri
larghezza del morsetto		mm	0
sezione max. del conduttore		mm	0
max. corrente d'esercizio nominale Ie		A	0
adatto per collegamento conduttore circolare			sì
adatto per collegamento conduttore di settore			no
adatto per collegamento conduttore a nastro			no