



Custodie in materiale isolante, AxLxP=375x250x225mm, per NZM grandezza 2

Tipo NZM2-XCI43-TVD
Catalog No. 271524

Programma di fornitura

Assortimento			xEnergy Safety Ci
accessori			Alloggiamenti preparati
Descrizione			Con maniglia per comando rinviato e blocco porta Completo incl. tutte le parti funzionali necessarie
Funzione			Standard, nero/grigio
Lucchettabilità			Chiudibile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. In aggiunta con interblocco coperchio.
accessori			Accessori, altri
Numero di poli			a 3/4 poli
Norma/Approvazione			IEC
Grandezza			NZM2
Grado di protezione			IP65
Corrente continuativa nominale I_u con sezione max.	I_u	A	≤ 200 A
Involucro base			CI43-200
Morsetto equipaggiabile successivamente per il quinto conduttore (neutro)			K10/1, K25/1, K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR
utilizzo con			NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)

Note

Per il montaggio ad incasso di apposite custodie per interruttori automatici di potenza e sezionatori di potenza per l'installazione separata con entrata cavi in alto e in basso.

Incluse fascette per serraggio a parete.

Resistente al corto circuito con 415 V 50/60 Hz fino a 10 kA.

Non in combinazione con comando a distanza NZM...-XR...,

Dispositivo rimovibile NZM...-XSV o dispositivo estraibile NZM...-XAV.

Morsetti supplementari isolati per il 4° o il 5° polo sono da ordinare separatamente.

Custodia CI-K5 con passaggio cavi sfondabile, rigido e metrico

Custodia CI23 con flange

CI43, CI45 e CI48 sono dotate di fascette per cavi.

Solo per interruttori con morsetti a mantello per il collegamento diretto dei cavi.

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / cassetta vuota per apparecchi di commutazione (EC000712)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Alloggiamento vuoto per unit� di comando (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])			
materiale della scatola			plastica
larghezza		mm	250
altezza		mm	375
profondit�		mm	225
con coperchio trasparente			s�
adatto per arresto d'emergenza			no
esecuzione			struttura
grado di protezione (IP)			IP65
tipo di protezione (NEMA)			altri

