



Trasformatore 230V, 4/8/12V, 2/2/1, 5A, 2unità passo

Tipo **TR-G3/18**
Catalog No. **272483**

Abbildung ähnlich

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	0
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	0
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	7.02
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40
			0

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / trasformatore per campanello (EC001547)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Trasformatore, Convertitore / Trasformatore Di Suoneria / Trasformatore di suoneria (non classif.)
(ec1@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])

tensione primaria	V	230
tensione secondaria 1	V	4
tensione secondaria 2	V	8
tensione secondaria 3	V	12
intensità di corrente secondaria 1	A	2
intensità di corrente secondaria 2	A	2
intensità di corrente secondaria 3	A	1.5
max. potenza d'uscita	W	0
corrente d'uscita max.	A	0
max. potenza dissipata	W	0
tipo di trasformatore		trasformatore standard per campanello
adatto per installazione a parete		sì
adatto per montaggio ad incasso		no
adatto per installazione in serie		sì
lunghezza	mm	55
larghezza	mm	36
altezza	mm	90
larghezza in unità di suddivisione		2
a prova di corto circuito		sì
protezione termica		sì
con interruttore ACC/CHIUS		no