



Z-GSV-10/1P+N/12-U BAR 1XFI2P + 10PLN SOTTO

Tipo Z-GSV-10/1P+N/12-U
Catalog No. 274299



Abbildung ähnlich

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sbarra di fase (EC000215)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Componente Per Tecnica Commutazione A Bassa Tensione / Phase busbar (ecI@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011])			
numero di fasi			2
numero di poli			1
adatto per numero di apparecchi			11
misura di divisione		mm	17.95
sezione		mm	10
lunghezza		mm	215
numero di unità di suddivisione			12
corrente nominale permanente Iu		A	50
esecuzione del collegamento elettrico			altri
isolato			sì
tensione impulsiva nominale		kV	0
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq		kA	25
max. tensione d'esercizio nominale Ue		V	415
resistenza a corrente di breve durata Icw		kA	0
adatto per apparecchi con conduttore N			sì
adatto per apparecchi con interruttore ausiliario			no