



Interruttore generale, 240 V, 100A, 3unità passo

Tipo IS-100/3
Catalog No. 276284
Alternate Catalog No. IS-100/3

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Funzione di base			Sezionatore principale
Poli			a 3 poli
Applicazione			Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale	I_n	A	100
Assortimento			IS
Simbolo circuitale			

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	100
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	3.9
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	11.6
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente	P_{vs}	W	0
Potere di dissipazione	P_{ve}	W	0
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-5
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	40

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / interruttore per installazione in serie (EC001545)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Interruttore (apparecchio ad integrazione in serie) (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
funzione di commutazione			altri
numero di contatti di chiusura			3
numero di contatti di riposo			3
numero di contatti invertitori			0
numero di poli			3
corrente di dimensionamento		A	100
tensione di dimensionamento		V	240
tensione nominale min.		V	240
potere di interruzione nominale		kA	10
resistenza a corto circuito (Icw)		kA	2
tipo di tensione di alimentazione			AC
separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)			no
con lampada di segnalazione			no
colore della calotta			
Tipo lampada			
base della lampada			

max. potenza della lampada	W	0
larghezza in unità di suddivisione		3
profondità di incasso	mm	69.5
grado di protezione (IP)		IP40

Dimensioni

