



Interruttore con LED, 24AC/DC, 2NA, 16A, arancione, 1unità passo

Tipo Z-SWL24/SS
Catalog No. 276304

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione	I_n	A	16
Dissipazione per polo, in funzione della corrente	P_{vid}	W	2
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente	P_{vid}	W	4

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi per montaggio su guida DIN/armadio (EG000062) / segnalatore luminoso per installazione in serie (EC001657)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Apparecchio Modulare Ad Integrazione In Serie Per Circ. Distrib. Corr. / Indicator light for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-24 [ACN367011])			
colore della calotta			altri
Tipo lampada			LED
base della lampada			altri
max. potenza della lampada		W	0
tensione di dimensionamento		V	250
tipo di tensione di alimentazione			AC
larghezza in unità di suddivisione			1
profondità di incasso		mm	80
grado di protezione (IP)			IP40