

SCHEDINA TECNICA - Z-D02/PE-40



Calibratore a bussola, D02, 40A

Tipo Z-D02/PE-40
Catalog No. 288916



Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			materiale per fusibili
Funzione di base			Accessori
Funzione di base			Calibratore a bussola
			montabile a scatto su guida DIN in scatole di plastica nello stesso colore dell'indicatore
Corrente nominale ininterrotta	I_u	A	40
Cartuccia fusibile		Grandezza	D02

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.		°C	-25
Temperatura ambiente di servizio max.		°C	55

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / inserto calibrato a bussola D0 (EC000278)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduittura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NEOZED-inserto passaggio boccola (ecI@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013])			
dimensione			D02
corrente di dimensionamento		A	40
codice cromatico			altri