



Zoccolo di sicurezza, 250A, 500V/250A, 690V/200A, grand. NH1

Tipo **GSU1**
Catalog No. **289016**

Programma di fornitura

Assortimento			Zoccoli portafusibili
Funzione di base			basi per fusibili NH
Poli			a 3 poli
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	250
Max fusibile			
500 V		A	250
690 V		A	200
Grandezza			NH1

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60 269-2-1; VDE0636-201
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		°C	-20 - +55
Altitudine		mm	max. 2000
Posizione di montaggio			verticale
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Protezione contro contatti accidentali, frontale			
Stato di funzionamento			IP00
Senso di alimentazione			A piacere
Peso		kg	1.7

Contatti relè

Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	440
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	250
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Dissipazione a I_{th} AC, senza NH-SE		W	12.9
Dissipazione a I_{th} DC, senza NH-SE		W	8.6
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	750
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	750

Max fusibile

Grandezza			NH1
Massima corrente nominale gL/gG		A	250
Max dissipazione ammessa NH-SE	P_v	W	23

Sezioni di collegamento

Collegamento piatto			
Diametro bullone	d	mm	M 10
capicorda		mm ²	1 x 25 - 150
Sbarra piatta	max.	mm	30 x 10
Coppia di serraggio		Nm	30 - 35
Morsetto a fascetta			
Flessibile		mm ²	25 - 150
Nastro	Numero lamelle x ampiezza x spessore	mm	6 x 16 x 0.8

Momento di avviamento		Nm	9,5
Morsetto a prisma			
flessibile		mm ²	70 - 150
Momento di avviamento		Nm	4,5
Morsetto a doppio prisma			
flessibile		mm ²	2 x 70 - 95
Forza di serraggio		Nm	4,5

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecI@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
dimensione			HPC1
numero di poli			3
corrente di dimensionamento		A	250
esecuzione del cavalierino			no
dispositivo di orientamento			no

Dimensioni

