



Base per fusibili NH, 400A, 400A/500V, 315A/690V, NH2

Tipo **GSU2**
Catalog No. **289017**

Programma di fornitura

Assortimento			Zoccoli portafusibili
Funzione di base			basi per fusibili NH
Poli			a 3 poli
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	400
Max fusibile			
500 V		A	400
690 V		A	315
Grandezza			NH2

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC/EN 60 269-2-1; VDE0636-201
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		°C	-20 - +55
Temperatura ambiente			-25 - +55
Altitudine		mm	max. 2000
Posizione di montaggio			verticale
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Protezione contro contatti accidentali, frontale			
Stato di funzionamento			IP00
Senso di alimentazione			A piacere
Peso		kg	2.1

Contatti relè

Tensione nominale d'impiego	U_e	V AC	690
Tensione nominale di impiego	U_e	V DC	440
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	400
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Dissipazione a I_{th} AC, senza NH-SE		W	27
Dissipazione a I_{th} DC, senza NH-SE		W	18
Tensione nominale di isolamento	U_i	V AC	750
Tensione nominale di isolamento	U_i	V	750

Max fusibile

Grandezza			NH2
Massima corrente nominale gL/gG		A	400
Max dissipazione ammessa NH-SE	P_v	W	34

Sezioni di collegamento

Collegamento piatto			
Diametro bullone	d	mm	M 10
capicorda		mm ²	1 x 25 - 240
Sbarra piatta	max.	mm	30 x 10
Coppia di serraggio		Nm	30 - 35
Morsetto a fascetta			
Flessibile		mm ²	25 - 240
Nastro	Numero lamelle x	mm	10 x 16 x 0.8

	ampiezza x spessore		
Momento di avviamento	Nm	23	
Morsetto a prisma			
flessibile	mm ²	120 - 240	
Momento di avviamento	Nm	11	
Morsetto a doppio prisma			
flessibile	mm ²	2 x 120 - 150	
Forza di serraggio	Nm	11	

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto			
Temperatura ambiente di servizio min.	°C	-25	
Temperatura ambiente di servizio max.	°C	55	

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / parte inferiore fusibile HPC (EC000067)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduzione / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / NH-sicura inferiore (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])

dimensione		HPC2
numero di poli		3
corrente di dimensionamento	A	400
esecuzione del cavalierino		no
dispositivo di orientamento		no

Dimensioni

