



**Base per fusibili NH, 630A, 630A/500V, 500A/690V, NH3**

**Tipo** GSU3  
**Catalog No.** 289018

**Programma di fornitura**

Assortimento			Zoccoli portafusibili
Funzione di base			basi per fusibili NH
Poli			a 3 poli
Corrente nominale d'impiego	$I_e$	A	630
<b>Max fusibile</b>			
500 V		A	630
690 V		A	500
Grandezza			NH3

**Dati tecnici**

**Generalità**

Conformità alle norme			IEC/EN 60 269-2-1; VDE0636-201
Idoneità ai climi			Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78 Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente		°C	-20 - +55
Temperatura ambiente			-25 - +55
Altitudine		mm	max. 2000
Posizione di montaggio			verticale
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento			III/3
Protezione contro contatti accidentali, frontale			
Stato di funzionamento			IP00
Senso di alimentazione			A piacere
Peso		kg	2.7

**Contatti relè**

Tensione nominale d'impiego	$U_e$	V AC	690
Tensione nominale di impiego	$U_e$	V DC	440
Corrente nominale d'impiego	$I_e$	A	630
Frequenza nominale	f	Hz	40 - 60
Dissipazione a $I_{th}$ AC, senza NH-SE		W	52
Dissipazione a $I_{th}$ DC, senza NH-SE		W	34.7
Tensione nominale di isolamento	$U_i$	V AC	750
Tensione nominale di isolamento	$U_i$	V	750

**Max fusibile**

Grandezza			NH3
Massima corrente nominale gL/gG		A	630
Max dissipazione ammessa NH-SE	$P_v$	W	48

**Sezioni di collegamento**

<b>Collegamento piatto</b>			
Diametro bullone	d	mm	M 10
capicorda		mm <sup>2</sup>	1 x 25 - 300
Sbarra piatta	max.	mm	40 x 10
Coppia di serraggio		Nm	30 - 35
<b>Morsetto a fascetta</b>			
Flessibile		mm <sup>2</sup>	25 - 300
Nastro	Numero lamelle x ampiezza x spessore	mm	11 x 21 x 1

