



BPZ-KB-8/125 RIPARTITORE 125A 4P

Tipo BPZ-KB-8/125
Catalog No. 289968

Programma di fornitura

Tipo di fissaggio			Quadro di distribuzione montato a pavimento In custodia Da incasso
Grado di protezione			IP20
Posizione di montaggio			universale
Poli			A 4 poli
Larghezza		mm	98
Profondità		mm	49
Altezza		mm	74
Numero di morsetti per polo			9
Corrente nominale		A	125

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC 60 947 -7 -1
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)			conforme
Resistenza a temperatura		°C	100
Classe di infiammabilità a norma UL94			PA66 = V-0 PC = V-2
Valore CTI dell'isolamento		V	600
Grado di protezione			IP20
Note di montaggio			Installazione su guida DIN e piastra di montaggio Risparmio di tempo in fase di cablaggio Ca. 80% di risparmio di spazio Struttura modulare, con più blocchi è possibile realizzare sistemi 1 - 4 poli

Elettrico

IEC			
Max. carico elettrico / Cu		A	125
Max. tensione di esercizio / Cu		V AC	690
Max. tensione di esercizio / Cu		V DC	690
Resistenza agli impulsi di corrente	I_{pk}	kA	24
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t=1s)	I_{cw}	kA	4.2

Materiale

Materiale			
Corpo morsetti			Ottone
Custodia			PA66
Coperchio			PC
Perno filettato con chiave a brugola			acciaio
Finitura superficiale			
Corpo morsetti			Lucido
Perno filettato con chiave a brugola			Zincato
Colore			
Custodia			grigio, RAL 7035
Coperchio			azzurra

Sezioni di collegamento

Accesso			
rigido/semirigido		mm ²	6 - 35
Flessibile (con puntalino)		mm ²	6 - 25
Coppia		Nm	1,5
derivazione			

rigido/semirigido	mm ²	1.5 - 6 4 - 16
rigido/semirigido L1 - L3	mm ²	1.5 - 6 4 - 16
rigido/semirigido N	mm ²	1.5 - 10 4 - 16
Flessibile (con puntalino) L1 - L3	mm ²	1.5 - 6 4 - 10
Flessibile (con puntalino) N	mm ²	4 - 16 4 - 10
Coppia	Nm	0,8 1,5

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / modulo distributore morsetti (EC001894)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ec@ss10.0.1-27-40-06-09 [ACO381011])

altezza	mm	74,5
larghezza	mm	98
profondità	mm	49
max. corrente nominale	A	125
numero di poli		4
sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità	mm	1.5 - 35
sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)	mm	1.5 - 35
numero di punti di fissaggio per ogni polo		18
con guida PE		no
con guida N		no

Dimensioni

