



BPZ-KB-6/160 RIPARTITORE 160A 1P 6 OUT

Tipo BPZ-KB-6/160
Catalog No. 289970

Programma di fornitura

Tipo di fissaggio			Quadro di distribuzione montato a pavimento In custodia Da incasso
Grado di protezione			IP20
Posizione di montaggio			universale
Poli			a 1 polo
Larghezza		mm	35
Profondità		mm	50
Altezza		mm	92
Numero di morsetti per polo			7
Corrente nominale		A	160

Dati tecnici

Generalità

Conformità alle norme			IEC 60 947 -7 -1 UL 1059
RoHS (secondo la Direttiva CE 2002/95/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo)			conforme
Resistenza a temperatura		°C	100
Classe di infiammabilità a norma UL94			V-0
Valore CTI dell'isolamento		V	600
Grado di protezione			IP20
Note di montaggio			Installazione su guida DIN e piastra di montaggio Risparmio di tempo in fase di cablaggio Ca. 80% di risparmio di spazio Struttura modulare, con più blocchi è possibile realizzare sistemi 1 - 4 poli

Elettrico

IEC			
Max. carico elettrico / Cu		A	160
Max. tensione di esercizio / Cu		V AC	1000
Max. tensione di esercizio / Cu		V DC	1500
U _L			
Max. carico elettrico / Cu		A	160
Max. tensione di esercizio / Cu		V AC	600
CSA			
Max. carico elettrico / Cu		A	160
Max. tensione di esercizio / Cu		V AC	600
Resistenza agli impulsi di corrente	I _{pk}	kA	30
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t=1s)	I _{cw}	kA	11

Materiale

Materiale			
Corpo morsetti			Ottone
Custodia			PA66
Perno filettato con chiave a brugola			acciaio
Finitura superficiale			
Corpo morsetti			Lucido
Perno filettato con chiave a brugola			Zincato
Colore			
Custodia			grigio, RAL 7035

Sezioni di collegamento

Accesso			
---------	--	--	--

rigido/semirigido	mm ²	10 - 70
rigido/semirigido	AWG	8 - 2/0
Flessibile (con puntalino)	mm ²	10 - 50
Flessibile (con puntalino)	AWG	8 - 1
Coppia	Nm	5 - 6
Coppia	lbf	44 - 53
derivazione		
rigido/semirigido	mm ²	2.5 - 16
rigido/semirigido	AWG	14 - 6
Flessibile (con puntalino)	mm ²	2.5 - 16
Flessibile (con puntalino)	AWG	14 - 6
Coppia	Nm	1,5 - 3
Coppia	lbf	13,2 - 26,5

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / modulo distributore morsetti (EC001894)		
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ec1@ss10.0.1-27-40-06-09 [AC0381011])		
altezza	mm	92.1
larghezza	mm	35.1
profondità	mm	50
max. corrente nominale	A	160
numero di poli		1
sezione conduttore flessibile (a filo sottile) con bussola d'estremità	mm	2.5 - 70
sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)	mm	2.5 - 70
numero di punti di fissaggio per ogni polo		7
con guida PE		no
con guida N		no

Dimensioni



